



Record 5950

Ouverture maximale de porte libre—Soins intensifs (ICU)

La Record 5950 a été conçue pour les environnements de soins de santé qui exigent l'excellence. Cette porte offre la plus grande ouverture libre de sa catégorie, permettant aux patients, au personnel et aux équipements de circuler sans compromis.

Conforme aux lignes directrices rigoureuses de la FGI 2022 adoptées par plus de 40 États — y compris les exigences du Code du bâtiment de la Californie (CBC) — la 5950 assure une conformité totale tout en améliorant l'accessibilité et l'efficacité.

La 5950 est également dotée du système exclusif de verrouillage à enclenchement positif de Record. En intégrant le mécanisme de verrouillage dans le linteau, cette conception élimine le pêne à crochet traditionnel des portes ICU typiques, réduisant ainsi les risques d'accrochage des vêtements ou des fils médicaux et améliorant la sécurité des patients et du personnel.

Disponible en configuration à deux panneaux, coulissante simple, avec montants étroits, la Record 5950 offre une valeur, une performance et une tranquillité d'esprit inégalées pour les environnements de soins de santé.

Conforme aux normes et certifications suivantes.

FGI, ICC/IBC, CBC, NFPA 101

Caractéristiques du produit

Performance fluide et fiable

Sans rail au sol

Système unique de verrouillage
à enclenchement positif

Amortissement en ouverture complète pour une
ouverture en douceur

Déverrouillage d'urgence facile (breakout)

Loquet magnétique permettant de remettre
facilement la porte en position verrouillée après
une ouverture d'urgence (breakout)



Avec une ouverture libre de 44,5 po, la 5950 respecte les normes FGI et dépasse les exigences du Code du bâtiment de la Californie (CBC).

Options

- » Ensemble de joints pare-fumée (UL 1784)
- » Rails inférieurs de 7 po et 10 po
- » Parcloles et cales de vitrage de 5/8 po, 1 po et 1 1/4 po
- » Parcloles et cales de vitrage inclinées de 1/4 po
- » Petits bois (muntins) de 1 3/4 po ou 4 po
- » Fonction de fermeture automatique du vantail actif pour éviter que les portes ne restent ouvertes
- » Système antistatique réduisant les décharges électrostatiques indésirables
- » Maintien en position ouverte magnétique
- » Finitions spéciales
- » Microshield — fini antimicrobien

Caractéristiques / Spécifications Standard

Configurations	Coulissante simple à 2 panneaux (gauche ou droite)
Dimensions du linteau	4,5 po (hauteur) x 4,5 po (profondeur)
Largeurs standards du système	96 po (8') jusqu'à 102 po (8'6")
Ouverture libre de porte	44 1/2 po (sur 8') ; 47 1/2 po (sur 8'6")
Largeur d'ouverture en mode breakout	89 po à 95 po
Hauteur standard du système	85 9/16 po à 108 po (hauteur d'installation) 80 po à 101 1/2 po (hauteur d'ouverture libre)
Poids maximal de la porte	220 lb par vantail
Montants de jambage	1 po
Parcloles et cales de vitrage	1/4 po
Montants verticaux (stiles)	Étroits (2 1/2 po)**
Rails inférieurs	4 po (de série)
Garantie	Deux ans (à compter de la date d'expédition)

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.