



Série 5100 des portes Record

Porte coulissante automatique

Le système de portes coulissantes de la série Record 5100 offre un fonctionnement silencieux de la courroie de réduction d'engrenage entraînée par microprocesseur pour des années de service fiable. Conçue en Suisse et aux États-Unis, cette porte coulissante est dotée de l'assemblage électronique et de la programmation logicielle les plus récents et d'une garantie à vie pour le système de glissières de porte.

La série 5100 offre une vaste gamme de configurations et de fonctions, adaptées à diverses utilisations. Les architectes et les propriétaires d'immeubles peuvent être assurés qu'ils auront accès à l'entrée la plus sûre, la plus sécuritaire et la plus esthétique possible.

Configurations des bras de ferme-porte proposées : encastrés à montage supérieur, posés en surface et télescopique, ainsi que des portes entièrement en vitre et en tandem.

Caractéristiques

Technologie SMART exclusive Panneau (Technologie SMART - technologie d'indication exacte d'autosurveillance)

Fonctionnement facile et silencieux

Conception élégante et profilée

Consomme peu d'énergie

Logique d'ouverture « intelligente » sensible à la circulation réduisant les pertes d'air dans l'immeuble.

Garantie de deux ans

Complies with the following standards and approvals.

ANSI/BHMA A156.10, UL 325, CUL et NFPA 101, IBC 2009



Panneau de technologie SMART

- » De série sur tous les modèles 5100
- » Affiche le réglage actuel des portes en ce qui a trait à la circulation et à l'évacuation
- » Fournit des renseignements sur les objets dans la voie qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement des portes
- » Indique qu'une porte a été brisée accidentellement
- » Précise si un faisceau de sécurité est défectueux ou endommagé
- » Indique à l'utilisateur quelle pièce doit être remplacée en cas de défaillance ou d'abus

Options:

- » Verrouillage électrique
- » Bloc-piles
- » Dispositifs de sortie
- » Ouverture à demi-jour
- » Imposte
- » Anodisé en bronze clair ou foncé (de série)
- » Finition sur mesure et revêtement disponibles

Caractéristiques et données techniques

Dimensions du linteau	4 1/2 po x 7 3/4 po
Configurations antipanique intégrale	SO-SX, SX-SO, SO-SX-SX-SO, SO-SX-SX, SX-SX-SO, et SO-SX-SX-SX-SO
Vitrage latéral fixe	O-SX, SX-O, O-SX-SX-O, O-X-SX, SX-X-O, et O-X-SX-SX-X-O
Dimensions max. (portes à deux vantaux)	16 pi x 9 pi (appeler pour d'autres dimensions)
Dimensions max. (portes à un vantail)	10 pi x 9 pi (appeler pour d'autres dimensions)
Capacité	Peut supporter des portes allant jusqu'à 220 lb par vantail et jusqu'à 16 pi de largeur
Montants verticaux	Étroit (2 po), moyen (3 1/2 po) ou large (5 po)
Meneau	1 1/2 po (de série), en option : 3 po, 4 po, 5 po, 5 1/2 po, 6 1/2 po ou 7 1/2 po
Rails inférieurs	3 1/2 po (de série), en option : 6 po ou 10 po
Parcloses	1/4 po (de série), en option : 1 po, 3/4 po, 5/8 po, 9/16 po, 1/2 po et 3/8 po
Roulettes porteuses	Quatre roulettes de 2 po par vantail et deux roulettes anti-déraillement. Fabriquées de roulements à billes robustes en polymère et en acier autolubrifiant.
Alimentation principale	120 VAC, 60 Hz, fuse 15A
Consommation d'énergie	Max. 100 W
Conditions de fonctionnement	-30° à +130° Fahrenheit

Données techniques susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Autres configurations



Appliqué en surface



Télescopique




UHEPA (sous l'ensemble de panneaux supplémentaires)



En tandem



En verre



À l'épreuve des ouragans